



Seção <i>sección</i>	Aro fixo 60mm Aro móvel 33mm	Marco 60mm Hoja 33mm
Espessura perfis <i>espesor</i>	1.5mm janela	1.5mm ventana
Vidro <i>vidrio</i>	18 - 26mm	
Transmitância Térmica <i>transmitancia térmica Uw</i>	1.91 W/m2K	

Coeficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.80 m x 2.20 m com vidro Ug =1.0 W/m2K com intercalar efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire



Estanquidade à água
estanquiedad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Características principais
características pricipales

Sistema de correr minimalista com RPT - 60mm

Secção do aro fixo perimetral de 2 ou 3 guias de 60 mm para montagem a meia esquadria.

Sistema que apresenta uma solução minimalista central de 20mm.

Peso máximo de 150kg por folha[com 2 rolamentos].

Guia de aço inoxidável ou poliamida disponível, para evitar desgaste das peças.

Sistema a corredera minimalista con RPT- 60mm


Profundidad del marco perimetral de 2 o 3 guías de 60 mm para montaje a englete.

Sistema que presenta una solución minimalista central de 20mm.

Peso máximo de 150 kg por hoja [con 2 rodamientos]

Guia de acero inoxidable o poliamida disponible para evitar el desgaste de las piezas.

Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura



Desempenho acústico
rendimiento acústico

35 [-1,-3] db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

300 mm - 1500mm [L];
350 mm - 2500mm [H];

Peso máximo
peso máximo

150 Kg por folha com 2 rolamentos duplos

